



Valve Clean Ventil-Reiniger



Valve Clean reinigt effektiv Einlassventile, Ansaugtrakt und Brennraum bei 2- und 4-Takt-Motoren. Hochkonzentrierte Wirkstoffe lösen Harze, Ablagerungen und Kohlenstoffrückstände, schützen vor Korrosion und verbessern Leistung, Effizienz und Lebensdauer des Motors nachhaltig.

PRODUKT-HIGHLIGHT

IHR VORTEIL

Schützt vor Kohleansatz und Korrosion

Vorbeugender Schutz für langlebige Motorleistung

Für Benzin- und (Bio-)Dieselmotoren

Für die gängigsten Kraftstoffe verwendbar

Optimiert die Kraftstoffeffizienz

Kostenersparnis

Hochwirksame Reinigung von Kohleansätzen bei Kolbenringen und Kolbenböden

Für längeren Schutz im Motorraum

Effiziente Beseitigung von Harz- und Schmutzansätzen bei Ein- und Auslassventilen

Sorgt für eine saubere Verbrennung

Art.-Nr. 1202 (04.0166.9999.ACC)

250 ml Flasche



Valve Clean Ventil-Reiniger



Produkt-Empfehlungen

- » **Injection Clean** // Einspritzsystem-Reiniger
- » **Diesel Plus** // Pflege- und Service-Additiv für Diesel
- » **Fuel Plus** // Pflege- und Service-Additiv für Benzin
- » **Turbo Clean Set** // Turboreinigung
- » **Additive Adapter**



Technische Daten

Noch flüssig bei	< -25°C
Basis	Ausgewählte Erdölderivate mit Spezialadditiven
Dichte	840 kg/m ³
Konsistenz	Flüssig
Flammpunkt	71°C
Tests	Verbesserungstest bei verschmutzten Ventilen: (MB M102E-Test) Schale: sauber = 100% Benzin (verbleit) Sauberkeitsgrad nach Behandlung > 98% Benzin (bleifrei) Sauberkeitsgrad nach Behandlung > 96%
Verarb.-Bedingungen	Keine Beschränkung
Hände-Reinigung	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Lagerfähigkeit	5 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung Kühl und trocken lagern
Batchcodetyp	F



Anwendungen



- » Zur Behebung von Problemen wie z.B. schlechter Leerlauf-drehzahl, mühsamem Starten, hohem Kraftstoffverbrauch u.v.m.



Die richtige Verarbeitung

- » Flasche vor Gebrauch gut schütteln
- » Vorbeugend: Vor dem Tanken Valve Clean in den Kraftstofftank geben - nach jeder vierten oder fünften Tankfüllung wiederholen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen
- » Aktiv reinigen: Valve Clean in den Kraftstofftank geben und bis auf maximal 25 Liter auftanken - den Tank fast leer fahren, bevor man erneut tankt (Notfalls wiederholen)
- » Hinweis: Valve Clean kann mit Injection Clean, Diesel Plus und Fuel Plus kombiniert werden und ist auch mit Biodiesel verträglich

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. Produktanwendung wird dringend angeraten, unter

www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Es gelten unsere AGB. Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.