

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Datum der ersten Ausgabe: 11/07/2017 Datum der letzten Revision: 24/11/2025 Ersetzt Version vom: 11/05/2023 Version: 3.0

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch  
Name : Repaplast Structure Coat  
Produktnummer : 02.1139.6000

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

##### Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung, Gewerbliche Verwendung  
Verwendung des Stoffes oder der Zubereitung : Hochwertiger Strukturprimer, um die gängigsten Strukturkunststoffe in sehr einfacher Weise werksoriginal auszubessern.

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

PCS Innotec International NV  
Schans 4  
BE - 2480 Dessel  
T.: +32 (0) 14 32 60 01  
F.: +32 (0) 14 32 60 12  
hse@innotec.eu

Verteiler:  
Innotec Österreich (Obermayr)  
Lofererstrasse 83  
AT - 6322 Kirchbichl  
T.: +43 533270800  
info@innotec.at

#### 1.4. Notrufnummer

- Vergiftungs-Informations-Zentrale Österreich +43 (0)1 406 43 43

- 24 Std/24 Std (Telefonische Beratung: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch):  
BIG : +32 (0) 14 58 45 45

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

##### Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1 H222;H229  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H336  
Aquatic Chronic 2 H411

Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

##### Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen und schädliche Wirkungen auf den Menschen und die Umwelt

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

##### Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) :



GHS02



GHS07



GHS09

Signalwort (CLP) :

Gefahr

Enthält :

n-Butylacetat; Aceton; Butanon

Gefahrenhinweise (CLP) :

H222 - Extrem entzündbares Aerosol.  
H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.  
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) :

P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.  
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  
P261 - Einatmen von Nebel, Dampf, Aerosol vermeiden.  
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.  
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P403+P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.  
P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.  
EUH Sätze : EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
EUH208 - Enthält Fettsäuren, C18-ungesättigte Trimere, Verbindungen mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe  $\geq 0,1\%$ , bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

| Name                                                                | Produktidentifikator                                                                                                    | %       | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Butan<br>(Enthält $< 0,1\%$ Butadien (203-450-8))                   | CAS-Nummer: 106-97-8<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 203-448-7<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119474691-32  | 10 – 25 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                      |
| n-Butylacetat                                                       | CAS-Nummer: 123-86-4<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 204-658-1<br>EG Index-Nr.: 607-025-00-1<br>REACH-Nr.: 01-2119485493-29  | 10 – 25 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066                       |
| Aceton                                                              | CAS-Nummer: 67-64-1<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 200-662-2<br>EG Index-Nr.: 606-001-00-8<br>REACH-Nr.: 01-2119471330-49   | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 |
| Butanon                                                             | CAS-Nummer: 78-93-3<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 201-159-0<br>EG Index-Nr.: 606-002-00-3<br>REACH-Nr.: 01-2119457290-43   | 10 – 25 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336           |
| Propan                                                              | CAS-Nummer: 74-98-6<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 200-827-9<br>REACH-Nr.: 01-2119486944-21                                 | 10 – 25 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                        |
| Trizinkbis(orthophosphat)                                           | CAS-Nummer: 7779-90-0<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 231-944-3<br>EG Index-Nr.: 030-011-00-6<br>REACH-Nr.: 01-2119485044-40 | 1 – 2,5 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                      |
| Isobutan 2-Methylpropan<br>(Enthält $< 0,1\%$ Butadien (203-450-8)) | CAS-Nummer: 75-28-5<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 200-857-2<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0<br>REACH-Nr.: 01-2119485395-27   | 1 – 2,5 | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                      |

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Name                                                                                   | Produktidentifikator                                                                                                     | %        | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische (Anmerkung P)                        | CAS-Nummer: 64742-95-6<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 265-199-0<br>EG Index-Nr.: 649-356-00-4<br>REACH-Nr.: 01-2119486773-24 | 0,25 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Fettsäuren, C18-ungesättigte Trimere, Verbindungen mit Oleylamin                       | CAS-Nummer: 147900-93-4<br>REACH-Nr.: 01-2119971821-33                                                                   | 0,25 – 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Chronic 2, H411                                             |
| Quaternary ammonium compounds, benzyl-C16-C18 (even numbered)-alkyldimethyl, chlorides | CAS-Nummer: 68607-20-5<br>EINECS / ELINCS-Nummer: 939-290-7<br>REACH-Nr.: 01-2119970169-28                               | 0,25 – 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                   |

Anmerkung P: Anmerkung P : Die Einstufung als karzinogen oder keimzellmutagen ist nicht zwingend, wenn nachgewiesen werden kann, dass der Stoff weniger als 0,1 Gewichtsprozent Benzol (Einecs-Nr. 200-753-7) enthält. Ist der Stoff nicht als karzinogen eingestuft, so sind zumindest die Sicherheitshinweise (P102-)P260-P262- P301 + P310-P331 anzuwenden. Diese Anmerkung gilt nur für bestimmte komplexe Ölderivate in Teil 3.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Hinweise | : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                                                                                      |
| Einatmen            | : Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.                                           |
| Hautkontakt         | : Keine Reizwirkung.                                                                                                                                       |
| Augenkontakt        | : BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| Verschlucken        | : Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.                                                                        |

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Symptome/Wirkungen | : Kann eine allergische Reaktion auslösen.                        |
| Einatmen           | : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                |
| Hautkontakt        | : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| Augenkontakt       | : Verursacht schwere Augenreizung.                                |

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfügbar

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Kohlendioxid. Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. alkoholbeständiger Schaum. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Keinen starken Wasserstrahl benutzen.                                           |

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Brandgefahr      | : Extrem entzündbares Aerosol.                                       |
| Explosionsgefahr | : Kann entzündbare/explosionsgefährliche Dampf-Luft Gemische bilden. |

#### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löschanweisungen               | : Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. |
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten.                                                    |

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Allgemeine Maßnahmen | : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. |
|----------------------|---------------------------------------------------|

#### Nicht für Notfälle geschultes Personal

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Schutzausrüstung | : Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. |
| Notfallmaßnahmen | : Unbeteiligte Personen evakuieren.                    |

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Einsatzkräfte

- Schutzausrüstung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten.  
Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschüttete Mengen so bald wie möglich mit inerten Feststoffen wie Tonerde oder Kieselgur aufsaugen. Dieses Produkt und sein Behälter müssen sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Sonstige Angaben : Für gute Be- und Entlüftung sorgen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Stabil bei empfohlenen Lager- und Anwendungsbedingungen gemäß Teil 7. Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Für die Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- Zusätzliche Gefahren bei Verarbeitung : Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Bei Gebrauch Bildung entzündbarer Dampf-Luftgemische möglich.
- Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu vermeiden.
- Hygienemaßnahmen : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

- Technische Maßnahmen : Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um eine elektrostatische Aufladung zu vermeiden.
- Lagerbedingungen : Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem brandsicheren Ort aufbewahren. Rauchen verboten. An einem trockenen Ort aufbewahren. Fernhalten von: Zündquellen.
- Unverträgliche Produkte : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
- Technische Maßnahmen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Der Boden sollte undurchlässig sein und als Rückhaltebecken dienen können.
- Besondere Vorschriften für die Verpackung : Behälter trocken und dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| Butan (106-97-8)                                       |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz |                                         |
| Lokale Bezeichnung                                     | Butan (beide Isomere): n-Butan (R 600)  |
| MAK (OEL TWA)                                          | 1900 mg/m <sup>3</sup>                  |
|                                                        | 800 ppm                                 |
| MAK (OEL STEL)                                         | 3800 mg/m <sup>3</sup> (3x 60(Mow) min) |
|                                                        | 1600 ppm (3x 60(Mow) min)               |
| Rechtlicher Bezug                                      | BGBI. II Nr. 330/2024                   |
| n-Butylacetat (123-86-4)                               |                                         |
| EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)                |                                         |
| Lokale Bezeichnung                                     | n-Butyl acetate                         |
| IOEL TWA                                               | 241 mg/m <sup>3</sup>                   |
|                                                        | 50 ppm                                  |
| IOEL STEL                                              | 723 mg/m <sup>3</sup>                   |

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| n-Butylacetat (123-86-4)                                      |                                                                |
|                                                               | 150 ppm                                                        |
| Rechtlicher Bezug                                             | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831                            |
| <b>Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz</b> |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                            | Butylacetat (Essigsäurebutylester) alle Isomere: n-Butylacetat |
| MAK (OEL TWA)                                                 | 241 mg/m <sup>3</sup>                                          |
|                                                               | 50 ppm                                                         |
| OEL C                                                         | 480 mg/m <sup>3</sup>                                          |
|                                                               | 100 ppm                                                        |
| Rechtlicher Bezug                                             | BGBl. II Nr. 330/2024                                          |
| Aceton (67-64-1)                                              |                                                                |
| <b>EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)</b>                |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                            | Acetone                                                        |
| IOEL TWA                                                      | 1210 mg/m <sup>3</sup>                                         |
|                                                               | 500 ppm                                                        |
| Rechtlicher Bezug                                             | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                |
| <b>Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz</b> |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                            | Aceton (Propanon)                                              |
| MAK (OEL TWA)                                                 | 1200 mg/m <sup>3</sup>                                         |
|                                                               | 500 ppm                                                        |
| MAK (OEL STEL)                                                | 4800 mg/m <sup>3</sup> (4x 15(Miw) min)                        |
|                                                               | 2000 ppm (4x 15(Miw) min)                                      |
| Rechtlicher Bezug                                             | BGBl. II Nr. 330/2024                                          |
| Butanon (78-93-3)                                             |                                                                |
| <b>EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)</b>                |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                            | Butanone                                                       |
| IOEL TWA                                                      | 600 mg/m <sup>3</sup>                                          |
|                                                               | 200 ppm                                                        |
| IOEL STEL                                                     | 900 mg/m <sup>3</sup>                                          |
|                                                               | 300 ppm                                                        |
| Rechtlicher Bezug                                             | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                |
| <b>Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz</b> |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                            | Butanon                                                        |
| MAK (OEL TWA)                                                 | 295 mg/m <sup>3</sup>                                          |
|                                                               | 100 ppm                                                        |
| MAK (OEL STEL)                                                | 590 mg/m <sup>3</sup>                                          |
|                                                               | 200 ppm                                                        |
| Anmerkung                                                     | H                                                              |
| Rechtlicher Bezug                                             | BGBl. II Nr. 330/2024                                          |
| Propan (74-98-6)                                              |                                                                |
| <b>Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz</b> |                                                                |
| Lokale Bezeichnung                                            | Propan (R 290)                                                 |
| MAK (OEL TWA)                                                 | 1800 mg/m <sup>3</sup>                                         |
|                                                               | 1000 ppm                                                       |

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Propan (74-98-6)</b>                                               |                                                                      |
| MAK (OEL STEL)                                                        | 3600 mg/m <sup>3</sup> (3x 60(Mow) min)<br>2000 ppm (3x 60(Mow) min) |
| Rechtlicher Bezug                                                     | BGBI. II Nr. 330/2024                                                |
| <b>Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische (64742-95-6)</b> |                                                                      |
| <b>Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz</b>         |                                                                      |
| MAK (OEL TWA)                                                         | 20 ppm                                                               |
| Anmerkung                                                             | Die Zuordnung des Kohlenwasserstoffgemisches ist nicht bekannt.      |
| <b>Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)</b>                              |                                                                      |
| <b>Österreich - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz</b>         |                                                                      |
| Lokale Bezeichnung                                                    | Butan (beide Isomere): Isobutan (2-Methylpropan) (R 600a)            |
| MAK (OEL TWA)                                                         | 1900 mg/m <sup>3</sup><br>800 ppm                                    |
| MAK (OEL STEL)                                                        | 3800 mg/m <sup>3</sup> (3x 60(Mow) min)<br>1600 ppm (3x 60(Mow) min) |
| Rechtlicher Bezug                                                     | BGBI. II Nr. 330/2024                                                |
| <b>DNEL- und PNEC-Werte</b>                                           |                                                                      |
| <b>Trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0)</b>                          |                                                                      |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                                       |                                                                      |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                | 83 mg/kg Körpergewicht/Tag                                           |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                         | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>                               |                                                                      |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral                              | 0,83 mg/kg Körpergewicht/Tag                                         |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                         | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                                                |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                | 83 mg/kg Körpergewicht/Tag                                           |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                                                  |                                                                      |
| PNEC aqua (Süßwasser)                                                 | 20,6 µg/l                                                            |
| PNEC aqua (Meerwasser)                                                | 6,1 µg/l                                                             |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                                               |                                                                      |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                                             | 117,8 mg/kg Trockengewicht                                           |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                                            | 56,5 mg/kg Trockengewicht                                            |
| <b>PNEC (Boden)</b>                                                   |                                                                      |
| PNEC Boden                                                            | 35,6 mg/kg Trockengewicht                                            |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                     |                                                                      |
| PNEC Kläranlage                                                       | 100 µg/l                                                             |
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                                               |                                                                      |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                                       |                                                                      |
| Akut - lokale Wirkung, inhalativ                                      | 2420 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                | 186 mg/kg Körpergewicht/Tag                                          |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                         | 1210 mg/m <sup>3</sup>                                               |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>                               |                                                                      |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral                              | 62 mg/kg Körpergewicht/Tag                                           |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                         | 200 mg/m <sup>3</sup>                                                |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                | 62 mg/kg Körpergewicht/Tag                                           |

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                                                                                    |                              |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                                                                                       |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                                                                                      | 10,6 mg/l                    |
| PNEC aqua (Meerwasser)                                                                                     | 1,06 mg/l                    |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)                                                                     | 21 mg/l                      |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                                                                                    |                              |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                                                                                  | 30,4 mg/kg Trockengewicht    |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                                                                                 | 3,04 mg/kg Trockengewicht    |
| <b>PNEC (Boden)</b>                                                                                        |                              |
| PNEC Boden                                                                                                 | 29,5 mg/kg Trockengewicht    |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                                                          |                              |
| PNEC Kläranlage                                                                                            | 100 mg/l                     |
| <b>Butanon (78-93-3)</b>                                                                                   |                              |
| <b>DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)</b>                                                                            |                              |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ                                                                      | 900 mg/m <sup>3</sup>        |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                                                     | 1161 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                                                              | 600 mg/m <sup>3</sup>        |
| <b>DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)</b>                                                                    |                              |
| Akut - systemische Wirkung, inhalativ                                                                      | 450 mg/m <sup>3</sup>        |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral                                                                   | 31 mg/kg Körpergewicht/Tag   |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ                                                              | 106 mg/m <sup>3</sup>        |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal                                                                     | 412 mg/kg Körpergewicht/Tag  |
| <b>Quaternary ammonium compounds, benzyl-C16-C18 (even numbered)-alkyldimethyl, chlorides (68607-20-5)</b> |                              |
| <b>PNEC (Wasser)</b>                                                                                       |                              |
| PNEC aqua (Süßwasser)                                                                                      | 0,42 µg/l                    |
| PNEC aqua (Meerwasser)                                                                                     | 0,096 µg/l                   |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)                                                                     | 0,5 µg/l                     |
| PNEC aqua (intermittierend, Meerwasser)                                                                    | 0,207 µg/l                   |
| <b>PNEC (Sedimente)</b>                                                                                    |                              |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                                                                                  | 68 mg/kg Trockengewicht      |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                                                                                 | 15,75 mg/kg Trockengewicht   |
| <b>PNEC (Boden)</b>                                                                                        |                              |
| PNEC Boden                                                                                                 | 1,66 mg/kg Trockengewicht    |
| <b>PNEC (STP)</b>                                                                                          |                              |
| PNEC Kläranlage                                                                                            | 800 µg/l                     |

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Persönliche Schutzausrüstung:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Handschuhe. Sicherheitsbrille.

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):



### Augen- und Gesichtsschutz

#### Augenschutz:

Schutzbrille, die vor Spritzern schützt, tragen

### Hautschutz

#### Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

### Handschutz:

Bei möglichem Handkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen (geprüft nach der Norm EN374) aus folgenden Materialien ausreichenden Chemikalienschutz: Nitrilkautschuk. Bei dauerhafter Exposition raten wir zu Handschuhen mit einer Durchbruchzeit von über 240 Minuten, ideal mit > 480 Minuten, sofern vorhanden. Als Schutz gegen kurzzeitige Exposition / Spritzschutz bleibt die Empfehlung dieselbe, jedoch kann es sein, dass Handschuhe dieser Schutzklasse nicht verfügbar sind. In diesem Fall sind auch Handschuhe mit kürzerer Durchbruchzeit ausreichend, sofern alle Pflege- und Ersatzhinweise beachtet werden. Die Dicke der Handschuhe lässt keinen zuverlässigen Rückschluss auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen eine bestimmte Chemikalie zu, da diese von der genauen Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhängt. Abhängig von Modell und Material der Handschuhe sollte deren Dicke normalerweise 0,35 mm übersteigen. Eignung und Haltbarkeit eines Handschuhs sind abhängig von Verwendung (= Häufigkeit und Dauer des Kontakts), chemischer Beständigkeit des Handschuhmaterials, Fingerfertigkeit. Stets Handschuhlieferanten konsultieren. Verschmutzte Handschuhe sollten ersetzt werden. Eine persönliche Hautpflege ist unabdingbare Voraussetzung für einen effektiven Handschutz. Schutzhandschuhe sind auf sauberen Händen zu tragen. Nach dem Gebrauch sollten die Hände gewaschen und gründlich abgetrocknet werden.

### Atemschutz

#### Atemschutz:

Atemschutzgerät tragen, wenn der Luftwechsel nicht ausreicht, die Staub- oder Dampfkonzentration unter dem AGW-Wert zu halten. Empfohlen: Filter Typ AX/P2

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aggregatzustand                                   | : Flüssig                                             |
| Farbe                                             | : Schwarz.                                            |
| Aussehen                                          | : Aerosol.                                            |
| Geruch                                            | : Lösungsmittel.                                      |
| Geruchsschwelle                                   | : Nicht verfügbar                                     |
| Schmelzpunkt/Schmelzbereich                       | : Nicht verfügbar                                     |
| Gefrierpunkt                                      | : Nicht verfügbar                                     |
| Siedepunkt / Siedebereich                         | : Nicht zutreffend, weil das Produkt ein Aerosol ist. |
| Entzündbarkeit                                    | : Nicht verfügbar                                     |
| Untere Explosionsgrenze                           | : Nicht verfügbar                                     |
| Obere Explosionsgrenze                            | : Nicht verfügbar                                     |
| Flammpunkt                                        | : Nicht zutreffend, weil das Produkt ein Aerosol ist. |
| Zündtemperatur                                    | : Nicht selbstentzündlich                             |
| Zersetzungstemperatur                             | : Nicht verfügbar                                     |
| pH-Wert                                           | : Substanz/Gemisch ist unpolar/aprotisch              |
| Viskosität, kinematisch                           | : 15 mm <sup>2</sup> /s (DIN 53211/4) (20 °C)         |
| Löslichkeit                                       | : Wasser: Nicht beziehungsweise wenig mischbar.       |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar                                     |
| Dampfdruck                                        | : 8300 hPa (20 °C)                                    |
| Dampfdruck bei 20 °C                              | : Nicht verfügbar                                     |
| Dichte                                            | : Nicht verfügbar                                     |
| Relative Dichte (Wasser = 1)                      | : 0,79 (DIN 51757) (20 °C)                            |
| Dampfdichte                                       | : Nicht verfügbar                                     |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar                                     |

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 9.2. Sonstige Angaben

#### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgrenzen : 0,6 – 13 vol %

#### Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

V.O.C. (V.O.S.) : 549,1 g/l

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

#### 10.1. Reaktivität

Extrem entzündbares Aerosol. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

#### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

#### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfügbar

#### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine weiteren Informationen verfügbar

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

#### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

#### Butan (106-97-8)

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| LC50/inhalativ/4h/Ratte | 658000 mg/m <sup>3</sup> |
|-------------------------|--------------------------|

#### Trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0)

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50/oral/Ratte | > 5000 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Aceton (67-64-1)

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| LD50/oral/Ratte         | 5800 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Animal sex: female         |
| LD50/dermal/Kaninchen   | 7800 mg/kg                                                       |
| LC50/inhalativ/4h/Ratte | 76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4 |

#### Butanon (78-93-3)

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| LD50/oral/Ratte       | > 2193 mg/kg |
| LD50/dermal/Kaninchen | > 5000 mg/kg |

#### Quaternary ammonium compounds, benzyl-C16-C18 (even numbered)-alkyldimethyl, chlorides (68607-20-5)

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50/dermal/Kaninchen | 2730 mg/kg Körpergewicht Animal: rabbit, Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
pH-Wert: Substanz/Gemisch ist unpolar/aprotisch

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.  
pH-Wert: Substanz/Gemisch ist unpolar/aprotisch

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

#### n-Butylacetat (123-86-4)

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                       |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                                                               |                                                                                                                            |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                             | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                           |
| <b>Butanon (78-93-3)</b>                                                              |                                                                                                                            |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                             | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                           |
| <b>Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische (64742-95-6)</b>                 |                                                                                                                            |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition                             | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Atemwege reizen.                                                 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition                           | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                            |
| <b>Trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0)</b>                                          |                                                                                                                            |
| LOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                          | 53,8 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)  |
| NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)                                                          | 31,52 mg/kg Körpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| <b>Fettsäuren, C18-ungesättigte Trimere, Verbindungen mit Oleylamin (147900-93-4)</b> |                                                                                                                            |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition                           | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                                                       |
| Aspirationsgefahr                                                                     | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)                            |
| <b>Repaplast Structure Coat</b>                                                       |                                                                                                                            |
| Viskosität, kinematisch                                                               | 15 mm <sup>2</sup> /s (DIN 53211/4) (20°C)                                                                                 |

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt)  
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

|                                              |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n-Butylacetat (123-86-4)</b>              |                                                                                                                                           |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1]           | 32 mg/l Test organisms (species): Artemia salina                                                                                          |
| EC50 72h - Alge [1]                          | 674,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                     |
| <b>Trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0)</b> |                                                                                                                                           |
| LC50/96h/Fische                              | 0,14 mg/l                                                                                                                                 |
| EC50/48h/daphnia magna                       | 2,34 mg/l                                                                                                                                 |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1]           | 0,14 mg/l (72h)                                                                                                                           |
| <b>Aceton (67-64-1)</b>                      |                                                                                                                                           |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [1]           | 8300 mg/l (Fish, 96h)                                                                                                                     |
| EC50 - Andere Wasserorganismen [2]           | 8800 mg/l (Daphnia magna)                                                                                                                 |
| LOEC (chronisch)                             | > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                        |
| NOEC (chronisch)                             | ≥ 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                        |
| <b>Butanon (78-93-3)</b>                     |                                                                                                                                           |
| LC50/96h/Fische                              | 2973 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                   |
| EC50/24h/daphnia magna                       | 308 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50/48h/daphnia magna                       | 308 mg/l                                                                                                                                  |
| EC50 72h - Alge [1]                          | 1220 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butanon (78-93-3)                                                                                   |                                                                                                                                            |
| EC50 96h - Alge [1]                                                                                 | 1240 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| Quaternary ammonium compounds, benzyl-C16-C18 (even numbered)-alkyldimethyl, chlorides (68607-20-5) |                                                                                                                                            |
| LC50/96h/Fische                                                                                     | ≈ 0,1 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                        |
| EC50/24h/daphnia magna                                                                              | ≈ 0,059 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                       |
| EC50 72h - Alge [1]                                                                                 | 0,102 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| <b>12.2. Persistenz und Abbaubarkeit</b>                                                            |                                                                                                                                            |
| Repaplast Structure Coat                                                                            |                                                                                                                                            |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Schnell abbaubar                                                                                                                           |
| Butan (106-97-8)                                                                                    |                                                                                                                                            |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Nicht festgelegt.                                                                                                                          |
| n-Butylacetat (123-86-4)                                                                            |                                                                                                                                            |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Nicht festgelegt.                                                                                                                          |
| Trizinkbis(orthophosphat) (7779-90-0)                                                               |                                                                                                                                            |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Nicht festgelegt.                                                                                                                          |
| Aceton (67-64-1)                                                                                    |                                                                                                                                            |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Nicht festgelegt.                                                                                                                          |
| Butanon (78-93-3)                                                                                   |                                                                                                                                            |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Nicht festgelegt.                                                                                                                          |
| Propan (74-98-6)                                                                                    |                                                                                                                                            |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Nicht festgelegt.                                                                                                                          |
| Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische (64742-95-6)                                      |                                                                                                                                            |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Nicht festgelegt.                                                                                                                          |
| Fettsäuren, C18-ungesättigte Trimere, Verbindungen mit Oleylamin (147900-93-4)                      |                                                                                                                                            |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Nicht festgelegt.                                                                                                                          |
| Isobutan 2-Methylpropan (75-28-5)                                                                   |                                                                                                                                            |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Nicht festgelegt.                                                                                                                          |
| Quaternary ammonium compounds, benzyl-C16-C18 (even numbered)-alkyldimethyl, chlorides (68607-20-5) |                                                                                                                                            |
| Persistenz und Abbaubarkeit                                                                         | Nicht festgelegt.                                                                                                                          |
| <b>12.3. Bioakkumulationspotenzial</b>                                                              |                                                                                                                                            |
| Keine weiteren Informationen verfügbar                                                              |                                                                                                                                            |
| <b>12.4. Mobilität im Boden</b>                                                                     |                                                                                                                                            |
| Keine weiteren Informationen verfügbar                                                              |                                                                                                                                            |
| <b>12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung</b>                                               |                                                                                                                                            |
| Keine weiteren Informationen verfügbar                                                              |                                                                                                                                            |
| <b>12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften</b>                                                       |                                                                                                                                            |
| Keine weiteren Informationen verfügbar                                                              |                                                                                                                                            |
| <b>12.7. Andere schädliche Wirkungen</b>                                                            |                                                                                                                                            |
| Andere schädliche Wirkungen : Schädlich für Fische.                                                 |                                                                                                                                            |
| Repaplast Structure Coat                                                                            |                                                                                                                                            |
| Allgemeine Informationen                                                                            | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.                                                                                                       |

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale Abfallverordnung     | : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.                      |
| Abfall / Ungebrauchtes Produkt | : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Darf nicht mit dem Hausmüll deponiert werden. |

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EG 2000/532)

: 08 01 11\* - Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten  
15 01 04 - Verpackungen aus Metall

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA

#### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN-Nr. (ADR) : UN 1950  
UN-Nr. (IMDG) : UN 1950  
UN-Nr. (IATA) : UN 1950

#### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : DRUCKGASPACKUNGEN entzündlich  
Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : DRUCKGASPACKUNGEN  
Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Aerosols, flammable  
Eintragung in das Beförderungspapier (ADR) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN entzündlich, 2.1, (D), UMWELTGEFÄHRDEND (ADR)  
Eintragung in das Beförderungspapier (IMDG) : UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2, MEERESSCHADSTOFF/UMWELTGEFÄHRDEND  
Eintragung in das Beförderungspapier (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

#### 14.3. Transportgefahrenklassen

##### ADR

Transportgefahrenklassen (ADR) : 2.1  
Gefahrzettel (ADR) : 2.1



##### IMDG

Transportgefahrenklassen (IMDG) : 2.1  
Gefahrzettel (IMDG) : 2.1



##### IATA

Transportgefahrenklassen (IATA) : 2.1  
Gefahrzettel (IATA) : 2.1



#### 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) : Nicht anwendbar  
Verpackungsgruppe (IMDG) : Nicht anwendbar  
Verpackungsgruppe (IATA) : Nicht anwendbar

#### 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährlich : Ja  
Meeresschadstoff : Ja  
EmS-Nr. (Brand) : F-D  
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-U  
Weitere Informationen : Keine weiteren Informationen vorhanden.

#### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

##### Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) : 5F  
Begrenzte Mengen (ADR) : 1L  
Beförderungskategorie (ADR) : 2

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

Tunnelbeschränkungscode : D

### Seeschifftransport

Begrenzte Mengen (IMDG) : 1 L

Freigestellte Mengen (IMDG) : E0

### Lufttransport

Keine Daten verfügbar

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Verordnungen

##### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind

##### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

##### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff

##### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkennzeichnung)

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien)

##### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

##### Ozon-Verordnung (2024/590)

In der Ozon-Abbau-Liste nicht gelistet (EU 2024/590)

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen)

##### Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

##### VOC-Richtlinie (2004/42)

V.O.C. (V.O.S.) : 549,1 g/l

##### Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthält Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

#### ANHANG II MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE

Liste der Stoffe, die als solche oder in Gemischen oder in Stoffen der Pflicht zur Meldung verdächtiger Transaktionen und des Abhandenkommens und des Diebstahls erheblicher Mengen binnen 24 Stunden unterliegen.

| Name   | CAS-Nr. | Kombinierte Nomenklatur Code (KN) | Kombinierte Nomenklatur Code für Gemische ohne Zutaten, die unter einem anderen KN-Code einzureihen sind |
|--------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceton | 67-64-1 | 2914 11 00                        | ex 3824 99 92                                                                                            |

##### Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthält Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

| Name             | CN-Bezeichnung | CAS-Nr. | CN-Code    | Kategorie, Unterkategorie | Schwelle | Anhang   |
|------------------|----------------|---------|------------|---------------------------|----------|----------|
| Aceton           |                | 67-64-1 | 2914 11 00 | Kategorie 3               |          | Anhang I |
| Methylethylketon | Butanone       | 78-93-3 | 2914 12 00 | Kategorie 3               |          | Anhang I |

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Änderungshinweise |                                          |                 |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Abschnitt         | Geändertes Element                       | Anmerkungen     |
|                   | Ersetzt                                  | <b>Geändert</b> |
|                   | Datum der letzten Revision               | <b>Geändert</b> |
| 2.2               | Sicherheitshinweise (CLP)                | <b>Geändert</b> |
| 3                 | Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen | <b>Geändert</b> |
| 9                 | V.O.C. (V.O.S.)                          | <b>Geändert</b> |

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                                                                                     |
|                           | ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route                                                                                                         |
|                           | ATE = Acute Toxicity Estimate                                                                                                                                                         |
|                           | CAS = Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                      |
|                           | CLP = Classification, labelling and packaging                                                                                                                                         |
|                           | CSR = Chemical Safety Report                                                                                                                                                          |
|                           | DMEL = Derived Minimal Effect Level                                                                                                                                                   |
|                           | DNEL = Derived No-Effect Level                                                                                                                                                        |
|                           | DPD = Dangerous Preparation Directive                                                                                                                                                 |
|                           | DSD = Dangerous Substance Directive                                                                                                                                                   |
|                           | EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances.                                                                     |
|                           | GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals                                                                                                         |
|                           | HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet                                                                                                                                              |
|                           | IATA = International Air Transport Association                                                                                                                                        |
|                           | ICAO = International Civil Aviation Organization                                                                                                                                      |
|                           | IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU)                                                                                                                             |
|                           | IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                |
|                           | LC50 = Lethal concentration, 50 percent                                                                                                                                               |
|                           | LD50 = Lethal dose, 50 percent                                                                                                                                                        |
|                           | LEL = Lower Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|                           | MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen                                                                                                                                            |
|                           | MAL-kode = Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov                                                                                                                                     |
|                           | N.O.S. = Not Otherwise Specified                                                                                                                                                      |
|                           | NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie                                                                                                                                                 |
|                           | NDSch = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe                                                                                                                                      |
|                           | OEL = Occupational Exposure Limits                                                                                                                                                    |
|                           | PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                           |
|                           | PNEC = Predicted No-Effect Concentration                                                                                                                                              |
|                           | REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                                                                                                          |
|                           | RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). |
|                           | STEL = Short term exposure limit                                                                                                                                                      |
|                           | STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure                                                                                                                            |
|                           | STOT SE = specific target organ toxicity single exposure                                                                                                                              |

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Abkürzungen und Akronyme: |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                           | SVHC = Substance of Very High Concern                                    |
|                           | TLV = Threshold Limit Value                                              |
|                           | TRGS = Technischen Regeln für Gefahrstoffe                               |
|                           | TWA = time weighted average                                              |
|                           | UEL = Upper Explosion Limit                                              |
|                           | VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración |
|                           | VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria            |
|                           | VLE = Valeur Limite d'exposition                                         |
|                           | VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition                              |
|                           | VOC = Volatile Organic Compounds                                         |
|                           | vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative                          |
|                           | WGK = Wassergefährdungsklasse                                            |

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Inhalativ)                     | Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4                                                  |
| Acute Tox. 4 (Oral)                          | Akute Toxizität (oral), Kategorie 4                                                       |
| Aerosol 1                                    | Aerosol, Kategorie 1                                                                      |
| Aquatic Acute 1                              | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1                                                      |
| Aquatic Chronic 1                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1                                                 |
| Aquatic Chronic 2                            | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2                                                 |
| Asp. Tox. 1                                  | Aspirationsgefahr, Kategorie 1                                                            |
| Eye Dam. 1                                   | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1                                         |
| Eye Irrit. 2                                 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2                                         |
| Flam. Gas 1A                                 | Entzündbare Gase, Kategorie 1A                                                            |
| Flam. Liq. 2                                 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                                                    |
| Flam. Liq. 3                                 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3                                                    |
| Press. Gas                                   | Gase unter Druck                                                                          |
| Press. Gas (Comp.)                           | Gase unter Druck: Verdichtetes Gas                                                        |
| Skin Corr. 1B                                | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B                                |
| Skin Sens. 1B                                | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B                                                   |
| STOT RE 2                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2                     |
| STOT SE 3                                    | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen |
| H220                                         | Extrem entzündbares Gas.                                                                  |
| H222                                         | Extrem entzündbares Aerosol.                                                              |
| H225                                         | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                                                  |
| H226                                         | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                                         |
| H229                                         | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.                                   |
| H280                                         | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.                                  |
| H302                                         | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                                    |
| H304                                         | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.                        |
| H314                                         | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                         |
| H317                                         | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                                              |
| H318                                         | Verursacht schwere Augenschäden.                                                          |
| H319                                         | Verursacht schwere Augenreizung.                                                          |

# Repaplast Structure Coat

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H332                                         | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                                                                 |
| H335                                         | Kann die Atemwege reizen.                                                                                          |
| H336                                         | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                   |
| H373                                         | Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.                                               |
| H400                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                                                  |
| H410                                         | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                                                        |
| H411                                         | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                            |
| EUH066                                       | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.                                                    |
| EUH208                                       | Enthält Fettsäuren, C18-ungesättigte Trimere, Verbindungen mit Oleylamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |

SDS PCS Innotec 2026

Haftungsausschluss bezüglich REACH:

Die Daten im Sicherheitsdatenblatt sind mit den Angaben im chemischen Sicherheitsbericht (CSR) konsistent, soweit letztere zum Zeitpunkt der Erstellung des Sicherheitsdatenblattes verfügbar waren (siehe Datum der letzten Revision).

Haftungsausschluss:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Dieses Sicherheitsdatenblatt bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht für den Gebrauch in Kombination mit irgendwelchem anderen Produkt. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem genannten Verwendungszweck zugeführt werden.